

CITIZEN®

電波時計 取扱説明書

(カレンダー・温度湿度表示付掛時計)

～ 製品の特長 ～

- 標準電波を受信してカレンダーと時刻を自動修正
- カレンダー、六曜、温度、湿度表示
- 暗くなると文字板面と液晶表示部を照明

お買い上げいただきありがとうございます。

お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

お読みになった後もお手元に保管して、必要に応じてご覧ください。

製造
発売元
リズム時計工業株式会社
〒330-9551 埼玉県さいたま市大宮区北袋町1丁目299番12
<http://www.rhythm.co.jp>

アフターサービスについて

この時計のアフターサービスは、お買い上げ販売店がいたします。次の記載事項と保証書をよくお読みの上、ご利用ください。

●修理部品の保有について

この時計の修理用性能部品（電子回路など）は製造打ち切り後、7年間を基準に保有しています。ただし、外装部品（ケース類）の修理には、類似代替品の使用や現品交換で対応させていただくことがあります。

●修理可能期間について

無償保証期間が過ぎても、この時計の性能部品保有期間中は、原則として有償での修理が可能です。ただし、修理内容や送料などにより修理代金が高額になる場合がありますので、販売店とよくご相談ください。

●転居または贈答品の場合

お買い上げ販売店でのアフターサービスが受けられない場合は、お客様相談室にご相談ください。保証期間中の場合は、販売店の保証書が必要です。

This product is intended for the Japanese market.

Service and technical support for this product are available only within Japan.

(Y1401)

安全にお使いいただくためにはじめにお読みください

ここに示した注意事項は、あなたや他の人への危害や損害を未然に防ぐためのものです。必ず守ってください。

図記号の説明 ◎は、禁止（してはいけないこと）を示しています。

●は、指示する行為を必ず守ることを示しています。

⚠ 警告

死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容



誤飲を防止するため、小さな部品や電池は、幼児の手の届く所に置かない
万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師の治療を受けてください。



電池からの液漏れや発熱、破裂を防止するために、次のことを守る
●電池に傷をつけたり、分解したりしない。 ●電池をショートさせない。
●電池を充電しない。 ●加熱したり、火の中に入れたりしない。



電池から液漏れが起きたときは、素手でさわらない

●目や皮膚についたら、すぐに水道水でよく洗い流して医師の治療を受けてください。衣服に付着した場合は、すぐに水道水で洗い流してください。

アルカリ乾電池の場合、失明や炎症などの障害が発生する危険性が高くなります。

●漏れた液に直接触れないでください。

電池を取り外して、漏れた液を布や紙でよくふき取ってください。修理が必要なときは、お買い上げの販売店または当社お客様相談室にご相談ください。

⚠ 注意

傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される内容



電池の $\oplus\ominus$ を正しく入れる
液漏れや発熱の原因となり、故障やけがの原因になります。



強い振動や衝撃を与えない
故障や破損の原因になります。



下記のような場所では使わない
精度の低下、部材の変形、変色、劣化、故障の原因になります。

●直射日光が当たる所。

●温風ヒーターなど乾燥した風が当たる所。

●温度が+50°C以上の所。

●温度が-10°C以下の所。

●ほこりが多く発生する所。

●強い磁気を発生させる機器のそば。

電池・時計の廃棄

●お住まい地区自治体の指定に従ってください。

●電池と本体を分別して廃棄してください。

お手入れについて

●汚れがひどいときは、水でうすめた中性洗剤や石けん水を、やわらかい布に少量つけてふき取り、その後、からぶきしてください。

●ケースなどの汚れ落としに、ベンジン、シンナー、アルコール、スプレー式クリーナー類は、使用しないでください。

●静電気により、時計や掛けた壁面が汚れることがありますので、定期的に汚れを落としてください。

静電気の影響について

静電気の影響により、時計が正常に機能しなくなることがあります。このようなときには、強制受信ボタンを押してください。

この取扱説明書を許可なく複製、変更することを禁じます。本製品を使用することによって生じたいかなる支出、損益、その他の損失に対してなんら責任を負いかねますので、ご了承ください。

電波時計について

電波時計とは

クオーツ時計に標準電波を受信する機能を搭載し、標準電波を受信することにより、自動的に正確な時刻に修正する時計です。

標準電波とは

標準電波(JJJY)は、日本標準時(JST)をお知らせするために、情報通信研究機構が運用している電波です。

※標準電波の時刻情報は、およそ10万年に1秒の誤差という「セシウム原子時計」によるものです。


標準電波送信所は、福島県の「福島局：おおたかどや山標準電波送信所」と佐賀県と福岡県の県境にある「九州局：はがね山標準電波送信所」の2ヵ所にあります。

標準電波の詳細については、情報通信研究機構のホームページをご覧ください。

(<http://jjy.nict.go.jp>)

電波の受信範囲について

送信所から約1200km離れた場所でも受信可能ですが、ただし、受信範囲であっても電波障害(太陽活動、季節、天候、置き場所、時間帯(昼／夜)あるいは地形や建物の影響など)により、受信できないことがあります。



この時計は福島局と九州局に対応しており、標準電波を自動選択して受信します。

電波を受信しにくい環境

次のような場所では受信できない場合や誤った時刻を表示することがあります。

●工事現場、空港の近くや交通量の多い所など電波障害の起きる所。

●金属製の雨戸やブラインドの近くビルの地下など

●高圧線、テレビ塔、電車の架橋近く

●朝夕の時間帯、雨天のとき

●家電製品やOA機器の近く

●スチール机等の金属製家具の上や近く



標準電波の送信停止について

送信所の定期点検や落雷などの影響により、標準電波の送信が停止することがあります。

標準電波の送信状態については「情報通信研究機構」のホームページをご覧ください。

海外でのご使用について

この時計は、日本以外の標準電波は受信できません。海外で使用した場合、まれに日本の標準電波を受信し、日本の標準時を表示したり、ノイズにより誤った時刻を表示したりすることがあります。海外でご使用になるときには、電波受信機能をOFFにして手動で時刻を合わせてお使いください。

電池のご注意（電池の正しい使いかた）

電池のご使用上のポイント 正しく使って事故をなくしましょう

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| ●プラス(+)、マイナス(-)を間違えない。 | ●古い電池と新しい電池を混ぜない。 |
| ●種類の異なる電池を混ぜない。 | ●時計が動いていても定期的に交換する。 |
| ●長期間使用しないときは電池を取り外す。 | ●時計が止またらすぐ電池を取り外す。 |
| ●電池に表示されている使用推奨期間内に使う。 | ●電池を新しくするときは、全部取り替える。 |
| ●幼児の手が届かない所に置く。 | |

電池の種類について

- アルカリ乾電池とマンガン乾電池は形状的に互換性があり、一般にアルカリ乾電池のほうが長持ちします。
- 一般に充電式の電池は電圧が低く、時計には向きでないでください。

電池の寿命について

- 付属の電池は、工場を出荷するときに入れていますので、製品仕様より短い期間で電池切れになることがあります。

電池の交換時期お知らせ機能 電池マーク表示、秒針が停止

電池の交換時期になると電池マークが表示され、秒針が常時12時位置に停止します。また、標準電波の受信を行いません。このような状態になったときには、速やかに新品の電池にすべて交換してください。



⚠ 注意 早めに交換して液漏れを防ぎましょう

電池が液漏れを起こすと時計の修理や壁面の修繕などに費用が発生することがあります。電池からの液漏れや発熱、破裂を防止するために次のことをお守りください。

●時計が止まったときは、速やかに指定の電池に交換するか、電池を取り出す。

●時計が動いていても1年に1回定期的に交換する。

●古い乾電池と新しい乾電池、マンガン乾電池とアルカリ乾電池を混ぜて使用しない。

●電池の $\oplus\ominus$ を逆に入れない。

おもな製品仕様

使用温度範囲 -10 ~ 50°C *結露しないこと
時 間 精 度 標準電波受信直後の表示精度

秒針 ±1秒

時分針 目盛りに対して ±3度

標準電波を受信しない場合

平均月差 ±20秒 常温中のクオーツ精度

デジタル表示 LCD 1位

表 示 項 目 月日、曜日、六曜、温度、湿度を表示

カ レ ン ダ ー 2010年~2099年まで対応

六曜は2033年7月31日まで

使 用 電 池 単2形アルカリ乾電池 JIS規格 LR14 4個

約1年 標準電波の受信に成功して、照明機能を明るさ弱で1日当たり7時間点灯

暗 所 秒 针 停 止 明暗センサーに連動して12時位置に停止

電 池 交 換 時 期 電池マークが点灯、秒針が12時位置に

お 知 ら セ 機 能 常時停止

照 明 機 能 明暗センサーと連動して照明

明るさ設定 強・弱2段階 (消す機能あり)

電 波 時 計 機 能 標準電波を受信して日時を自動修正

受 信 局 福島局／九州局 自動選択

受 信 機 能 ON/OFF切り替え可能

自動受信回数 1日に12回

自動受信時刻 0.2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22時

各時間帯の16分20秒に受信開始

手動時刻合わせ デジタル合わせ

温 度 表 示 表示範囲 -9.9 ~ +49.9°C

温 度 精 度 温度精度 ±2°C

温 度 表 示 表示範囲 20 ~ 90%RH


温 度 精 度 ±10%RH

注1 液晶について

△0°C以下では、薄くなったり、反応が鈍くなったり、表示が消えたりすることがあります。40°C以上では表示が濃くなったり、むらになったりすることがあります。

使用方法 電池を入れて、電波を受信して時刻を合わせる

図は操作説明用ですので、実際の商品と異なることがあります。



❖ 液晶表示 ❖

液晶表示は、時計を掛けて少し見上げる位置がクリアと見やすくなっています。使用している液晶の特性上、他の方向から見ると、表示が薄くなったり、むらになたりすることがあります。

手動で時刻を合わせる場合は、**手動での時刻合わせ**を参照してください。

◎窓際など電波の受信しやすい所でお使いください。

①電池ホルダーの \oplus/\ominus 表示に合わせて電池を入れる

電池の \oplus/\ominus を逆に入れると、電池の液漏れ、発熱、破裂の原因になります。

②強制受信ボタンを押す

針は、早送りで4、8、12時のいずれかに移動して、受信が終わるまで停止します。
※電池を入れた後は、必ず強制受信ボタンを押してください。

③時計の掛けかたに従って、時計を確実に掛ける


④16分待って結果を確認する

最長で16分程度受信を行い、受信が終わると針が早送りで時刻を示します。

受信に成功しているときは、電波マーク \blacksquare が点灯します。

(標準電波ー受信の流れ) を参照。

1 電池を入れる



電池ホルダーは左右2カ所に合計4個あります。すべてに電池を入れてください。

- ①電池ぶたを取ります。
- ②電池を4個電池ホルダーの \oplus/\ominus 表示に合わせて入れます。
- ③電池ぶたを取り付ける

2


強制受信ボタン

電池を入れたときや設置場所を変えたときに押します。

時刻合わせボタン

手動で時刻を合わせるときに使用します。

(裏面操作部)



○受信に成功してもノイズにより誤った時刻を表示することがあります。このようなときは、場所を変えて強制受信ボタンを押してください。

○受信に失敗している場合は、表示されている時刻は正しくありません。

時計の掛けかた

△注意 掛けかたが不適切な場合、時計が落下する危険があります。

○掛けたときは、上下、左右に軽く動かして、掛け具(木ねじ)に壁掛け部がしっかりと掛かっていることを確認してください。


○垂直に掛けください。傾くと掛け具から外れるおそれがあります。

○市販の掛け具を使用するときは、壁掛け部にしっかりと掛かるものを選んでください。

○ドアを開閉するときの振動が伝わらないところに設置してください。

●付属の木ねじを使用できる場所は、木の柱または木質の厚い壁面です。

●木ねじは下図のとおり、壁面にしっかりとねじ込んで固定してください。



●石膏ボード、コンクリートなどの壁面にかける場合は、**壁の材質・構造と時計の重量に合った、市販の掛け具をご使用ください。**その際、粘着式や吸盤式は時計が落下する危険がありますので、使用しないでください。

温度、湿度表示について

温度・湿度について

本製品は、一般的な家庭やオフィスなどの室内用です。

温湿度は、同じ室内でも設置した所や設置する高さによっても違いか出ることがあります。

▶直射日光の当たる場所や冷暖房器具、加湿器、除湿器などの近くを避けてください。

▶温室、プール、サウナ、浴室、冷蔵庫、車の中、屋外などでは使用しないでください。

湿度は「空気のかたまり」として移動するため、同じ室内でも風通しのよい所と悪い所で違います。

○厳密な温度・湿度管理、温度・湿度の証明や取引には使用できません。

○センサーが時計内部にあるため、すぐには周囲の温度・湿度の変化を反映しません。

○測定範囲を超えたとき

温度 LLL: -9.9°Cより低温 HH.H: +49.9°Cより高温

湿度 LL: 20%未満 HH: 90%より高い

※温度が、5°C未満または45°Cを越えたときには、湿度が計測できません。「--」を表示します。

※暗い所で標準電波を受信しているときは、温度、湿度表示をしません。

六曜表示について

旧暦の月と日から導きだされ、先勝・友引・先負・仏滅・大安・赤口の6種類があります。

○六曜は慣習として使われていますが、公的な機関が定めたものではありません。

○六曜は2010年1月1日から2033年7月31日まで対応しています。

明暗センサーのはたらき 暗くなると秒針が12時位置に止まる

明暗センサーが暗いと判別した場合、秒針を12時位置で停止させます。明るくなると秒針は動き出します。また、明るさ選択スイッチが強または弱に設定されているときは、文字板面と液晶表示部を照明します。

昼や夜間照明機器により照明しているときでも明るさが不足すると反応します。

照明の使いかた 暗くなると文字板面を照明する

明暗センサーに連動して、暗くなると文字板と液晶表示部を照明します。

明るさ選択スイッチ 明るさ選択スイッチを設定してください。

強 : 最大の明るさで照明

弱 : 明るさを抑えた照明

消す : 照明を使わない

●電波を受信している最中は、受信しやすくするために消灯します。

●照明しているとき、液晶表示部は正面および上方からは読み取れません。時計を見上げる位置でご使用ください。

強制受信ボタンについて

電池を交換したときや設置場所を変えたときなど、受信を開始するときに押します。

電波受信機能のON/OFFにより異なった動きをします。

標準電波ー受信の流れ

強制受信ボタンを押して受信しているときと、暗い所で受信しているときは、温度・湿度を表示しません。

針は、4、8、12時のいずれかに早送りで移動して、受信が終わるまで停止します。

※受信が終わるまで、操作ボタンに触れないでください。

電波マークの変化について(電波サーチ機能)

はじめは短い間隔で点滅します。受信する局が、九州局または福島局のいずれかに決まると、1秒点滅に切り替わります。

電波マークは、受信中、電波の状態に応じて1秒点滅で変化します。

受信できません 受信しやすい



②受信結果を確認する

▶受信成功

受信に成功すると電波マーク \blacksquare が点滅から点灯表示に切り替わり、針が時刻を表示します。

電波マークは受信成功後、およそ25時間点灯します。

▶受信失敗 (標準電波を受信できない場合)

受信に失敗すると電波マークは消灯します。
表示されている時刻は正しくありません。

標準電波を受信できない場合

●朝までそのままにしておく

一般的に、夜間は電波状態が良くなるので、手動で時刻合わせをして一晩そのままにしておくと受信できる可能性が高くなります。

●場所を変える／受信をやり直す

電波の受信しやすい窓ぎわで、取扱説明書の日本地図を参考にして、時計の正面または裏面が電波の送信所に向くようにして、強制受信ボタンを押して受信を試みてください。

●時刻を合わせて使用する

ベランダなどの屋外で電波の受信に成功させるか、手動で時刻を合わせて使用してください。電波を受信できないときの、時間精度はクオーツ精度になります。

手動での時刻合わせ ... 任意の時刻に合わせるときや電波受信機能のON/OFFを設定するとき

(1)時刻合わせボタンを西暦年が点滅するまで約3秒間押し続けます。

操作例: 2015年12月25日 午前10:37に合わせる

(2)西暦年、月日、時刻、電波受信ON/OFFの順に設定します。

操作例: 2015年12月25日午前10時37分に合わせる

●進むまたは戻るボタンを押して数値を合わせます。

操作例: 2015年12月25日午前10時37分に合わせる

押してすぐ離すと、数値が1つ変わり、押し続けると連続して変わります。

操作例: 2015年12月25日午前10時37分に合わせる

●時刻合わせボタンを押すと、次のステップに移ります。

操作例: 2015年12月25日午前10時37分に合わせる

●時刻合わせボタンを押すと、次のステップに移ります。